

Los módulos de las subestación Selmec se construyen con lámina de acero rolando en frío con calibres número 10, 12, 14 y 16 USG, autosoportados con puertas embisagradas y acabado anticorrosivo. Su diseño para tensiones máximas de 15, 24 y 35kV facilita la integración de un número ilimitado de combinaciones, para obtener la flexibilidad adecuada y recibir a uno o varios transformadores. Además, por su construcción se puede fabricar para servicio interior o intemperie, según las necesidades de cada instalación.



Características generales

Capacidad (kV)	6.2 - 34.5
Amperes	400 y 600
Certificaciones	NOM-J-68 y NMXJ323

Medidas de las subestaciones

Modelo	Servicio	15kV				24kV				35kV			
		Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
AYMJS	Interior	2,800	1,000	1,600	760	3,450	1,300	2,000	910	4,200	1,600	2,550	1,230
	Exterior			1,750	1,020			2,150	1,190			2,700	1,510
ZMJS	Interior	4,000	1,000	1,600	570	2,250	1,300	2,000	700	3,000	1,600	2,550	860
	Exterior			1,750	690			2,150	830			2,700	990

Arreglo de subestación, medición, cuchillas, seccionadores con acoplamiento

Subestaciones

Título de la tabla

Modelo	Diagrama unifilar	Descripción	Dimensiones	15kV		24kV		36kV	
				Nema 1	Nema 3R	Nema 1	Nema 3R	Nema 1	Nema 3R
AYMJS		<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete para equipo de medición - Gabinete con cuchillas de servicio - Gabinete de interruptor con apartarrayos - Gabinete de acoplamiento lateral 	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	3,350	3,350	3,550	3,550	4,500	4,500
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	880	980	930	980	1,660	1,765
ZMJS		<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete de acometida con cuchilla - Gabinete de interruptor con apartarrayos - Gabinete de acoplamiento lateral 	Altura (mm)	1,600	1,690	2,250	1,300	2,538	2,628
			Frente (mm)	2,150	2,150	2,350	2,350	3,200	3,200
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	730	810	770	860	1,460	1,550
AYMS		<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete para equipo de medición - Gabinete de cuchillas de servicio - Gabinete de interruptor con apartarrayos 	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	2,950	2,950	5,700	5,700	9,800	9,800
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	1,460	1,620	1,560	1,720	1,820	2,980
SIMYAYMJS		<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete de acoplamiento lateral - Gabinete de interruptor con apartarrayos - Gabinete de cuchillas de servicio - Gabinete para equipo de medición - Gabinete de cuchillas de servicio - Gabinete de interruptor con apartarrayos - Gabinete de acoplamiento lateral 	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	5,300	5,300	5,700	5,700	9,800	9,800
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	1,460	1,620	1,560	1,720	2,820	2,980

Subestaciones Selmec Coemesa

Modelo	Interior			Exterior		
	715	723	734	815	823	834
Kv	715	723	734	815	823	834
A	2, 4 - 15	20 - 25	35	2, 4 - 15	20 - 25	35
AYMJS	400	400	400	400	400	400
SIMYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZMJS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMYAYMJS	✓	✓	✓	✓	✓	✓